

凍結防止剤／土質安定・防塵剤

ロードクリーン

塩化マグネシウム



塩化マグネシウムについて

種類

ロードクリーン（塩化マグネシウム）

- ・塩化マグネシウム分 46%以上 フレーク状の固形
- ・荷姿 25kg入りポリエチレンバック入り（×40バック 1tフレコン）

凍結防止剤

塩化マグネシウムは水の凍結温度を下げるため凍結防止剤として使われています。

散布基準

薄い氷（～2cm）の場合 60～80g/m²を均一に散布して下さい。

厚い氷（～5cm）の場合 100～150g/m²を均一に散布して下さい。

なお上記使用量は気温、路面状態、交通量等により大きく変化しますので、1回の散布量は一定とし、降雪、気温の低下が激しい場合は散布回数を増やして調節して下さい。

土質安定・防塵剤

塩化マグネシウムは、土中でカルシウム分、鉄分、アルミニウム分等と反応し、固結現象を生じ、土質を適度に締め固め弾力ある土質を形成します。その効果によって表面の荒れや土の流出を防ぐことができます。

散布基準

路盤やグラウンドの表面をかきならし、転圧後1m²あたり0.5～1.0kg程度のロードクリーンを散布した後、適度の散水を行ってください。

ロードクリーン1kgに対して、水2リットルの割合で溶かし、水溶液として散布することもできます。浸透性も良く均一に散布できます。

注意

- ・ロードクリーンに毒性はありませんが、味見をしたり飲み込んだりしないで下さい。また傷口、粘膜への刺激がある為、ご使用時はゴム手袋等を着用してください。
- ・金属を錆びさせる可能性がありますので、付着した場合は水でよく洗い流してください。
- ・直接植物にかけると、枯死させる可能性がありますので注意してください。
- ・道路等への散布においては、撒きすぎに注意して下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管してください。

販売元

讃岐化成株式会社

〒769-0201

香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁2-4

TEL 0877-49-3332

FAX 0877-49-2213

URL <http://www.sanuki-k.co.jp>

取扱店