

わたしたちは豊かな未来への
素晴らしい環境づくりを提案します。

カラー舗装用 セラミック骨材 (ロードセラ)

交通事故が多発する急カーブなどのすべり止め効果、スクールゾーンや公園広場の
視認性効果向上を目的としたカラー塗装用の耐摩耗性・耐変色性に優れたセラミック骨材



* プライマーは下地がコンクリートの場合に使用



◆◆ カラー塗装用セラミック骨材（ロードセラ）について ◆◆

種類




(A粒) 赤
(A1粒)



黄



緑



青



白



物性

(代表性状：A1粒)

分析項目	規格値	赤色	黄色	緑色	青色	白
表乾密度	2.25~2.7	2.42	2.29	2.26	2.28	2.26
吸水率(%)	≤2.0	1.20	1.90	1.97	1.89	1.83
磨り減り減量(%)	≥7	15.0	15.5	17.3	16.0	18.5
モース硬度	≥7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
適用	—	高速道路 ・ ETC ・ 通常道路 ・ 歩道 ・ ハス停 ・ 危険区域 等				

粒度分布 (例)

Size	範囲	13.0mm	5.0mm	3.3mm	2.0mm	1.0mm	0.5mm	0.15mm
A2粒	5.0mm~3.3mm	100%	95%	5%	0.3%			
A1粒	3.3mm~2.0mm		100%	95%	6.5%	0.3%		
A粒	2.0mm~1.0mm			100%	95%	7%	0.2%	
B粒	1.0mm~0.5mm				100%	95%	9%	
C粒	0.5mm~0.15mm					100%	98%	5%

特徴

- 1, 硬質磁器質骨材の為、耐摩耗性に優れています。
- 2, 高温で焼成発色している為、変色、退色はありません。
- 3, 樹脂バインダーともなじみがよく作業性に優れています。
- 4, 不規則で角張った形状の為大きな滑り抵抗性を持っています。
- 5, 多種多様の用途に対応する為、幅広い規格サイズをご用意しております。

販売元

讃岐化成株式会社

〒769-0201

香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁2-4

TEL 0877-49-3332

FAX 0877-49-2213

URL <http://www.sanuki-k.co.jp>

取扱店